

Модернизированный контейнер, вагончик.



Аренда: 120 грн/сутки

Такой модернизированный контейнер можно использовать как:

- Прорабка – место размещения начальника строительства, бригадира.
- Мобильный офис.
- Отдел продаж.
- Торговый павильон.

Технические характеристики бытовки, из каких материалов изготовлена:

ТИП	Внешний размер, мм			Внутренний размер, мм			Вес, кг
	Длина	Ширина	Высота	Длина	Ширина	Высота	
Контейнер 40 футов	12200	2440	2590	11800	2310	2160	5500

Контейнер новый 40 футовый модернизированный.

1) Пол:

- Теплоизоляция пола: пенопласт 35.
- Покрытие пола: Фанера толщиной 10мм.

2) Крыша:

- Теплоизоляция крыши: минеральная вата «Изовер» 50мм.
- Стеновая обшивка крыши: Фанера толщиной 10мм.

3) Стеновые элементы:

- Изоляция: минеральная вата «Изовер» толщиной 50мм.
- Внутреннее оформление: Фанера толщиной 10мм.

4) Перегородки: 2 шт (тамбур + 2 комнаты)

- Изоляция: минеральная вата «Изовер» толщиной 50мм.
- Внутреннее оформление: Фанера толщиной 10мм.
- Двери деревянные: 2шт. 1900*850, замки врезные.

5) Двери:

- Наружные двери: 1шт. Установлена посередине контейнера. Металлическая конструкция 1960*830, уголок 40*40, труба 40*20, наружный лист металла толщиной 2мм. окрашен.
- Утеплитель: минеральная вата «Изовер» толщиной 50мм, из середины фанера толщиной 10мм.
- Петли под накладной замок, из середины установлен засов.

6) Окна:

- 2шт. металлопластиковое окно 1000*1000, поворотной-откидной механизм, цвет - белый.

7) Электрика:

- Скрытый монтаж, Кабель ШВВП 2*1,5 для розеток , Кабель ПВС 2*0,75 для освещения в металлической трубе и гофр-трубе. Два автоматических выключателя А10, два/три выключателя света, две/четыре двойных розетки с заземлением, два/три светильника с решетками, две/три лампочки 60Вт. Подключение электроэнергии снаружи контейнера, Кабель ШВВП 2*1,5.

8) Отопление и кондиционирование:

- Отсутствует.

9) Монтажные петли.

- Стандартные четыре верхние монтажные петли.

10) Транспортирование, монтаж, установка

- Для транспортирования контейнера-бытовки подходит любое транспортное средство, которое может разместить габаритный размер 12200*2480*2600 весом 5500кг.
- Монтаж и установка проводится спецтехникой: автокран с допусками от «Держгіртехнагляд».
- Наша компания имеет собственный парк автомобилей с кранами манипуляторами и автокран, поэтому рекомендуем, для исключения лишних затрат Вашего времени и средств, и для надежности транспортирования выбрать именно нас. Многолетний опыт работ и все соответствующие допуски от «Держгіртехнагляду» разрешают без риска доставить бытовку в любое удобное время для Вас.
- Что-бы не допустить подтекания с земли, потерь тепла и обеспечить естественное обветривание, каждая отдельная бытовка должна быть установлена на подготовленный фундамент минимум на 8 точек опирания. Высота фундамента определяется исходя из местности. Фундамент может быть изготовлен из любого твердого материала. Ровная и правильная поверхность фундамента облегчает монтаж бытовки, и увеличивает срок её эксплуатации.

